



## جدول انطباق حمل مستمر محموله های شیمیایی مایع و گاز

ردیف	نوع محصول	مایع/گاز	محصولات همخوان از لحاظ بارگیری	نوع فعالیت قبل از بارگیری جدید (شستشو/هواگیری/پرچ)
۱	بنزین پیرولیز (P.G.H)	مایع	بنزن-مخلوط زایلین-برش هگزان- ترکیبات هیدرو کربن C7- C6	لازم ندارد
۲	اتیلن گلیکول (M.E.G)	مایع	همه محصولات مایع	پس از تخلیه و برای بارگیری محصول متفاوت می بایست تانکر استیل شستشو شده و با هوا خشک گردد.
۳	وینیل استات (V.A)	مایع	بنزن، بنزین پیرولیز، اورتوزایلین، پارازایلین و C6.	تانکر خشک باشد و آثار محموله قبلی در تانکر مشاهده نشود
۴	استایرن	مایع	بنزن، بنزین پیرولیز، اورتوزایلین، پارازایلین و C6.	تانکر خشک باشد و آثار محموله قبلی در تانکر مشاهده نشود
۵	مخلوط زایلین، ارتو زایلین و پارازایلین	مایع	بنزن، بنزین پیرولیز و وینیل استات	تانکر خشک باشد و آثار محموله قبلی در تانکر مشاهده نشود
۶	پروپیلن	گاز مایع	فقط روی گاز پروپیلن بارگیری شود.	پیش از بارگیری سایر گازها، پرچ شود.
۷	بوتادین	گاز مایع	فقط روی گاز بوتادین بارگیری شود.	پیش از بارگیری سایر گازها، پرچ شود.
۸	بوتن-۱	گاز مایع	فقط بوتن-۱ بارگیری شود.	پیش از بارگیری سایر گازها، پرچ شود.
۹	C4-CUT، C3+ و پنتان	گاز مایع	همه محصولات گاز	آثار محموله قبلی در تانکر مشاهده نشود. پیش از بارگیری سایر گازها، پرچ شود.